

Podrobný rozpočet projektu

Hlavná aktivita projektu - Rozvoj existujúceho MSP

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávnené výdavky celkom (EUR)	Vecný popis výdavku (súčasťou popisu výdavku musí byť informácia, či daná položka obsahuje/neobsahuje výdavky súvisiace s obstaraním predmetu zákazky a v prípade relevantnosti identifikácia výšky výdavkov súvisiacich s obstaraním predmetu zákazky)
Logický celok č. 1: Lúhovačka	022 Samostatné hnuťelné vecí a súbory hnuťelných vecí	ks	1,0	15 450,00	15 450,00	Lúhovačka s patentovanou polievačkou lúhom sodným + 2 dodatočnými záclonami pre lúhovanie. - Mobilný 180 litr. Nádržou pre lúh sodný umožňujúci ľahké čistenie. - So senzorom hladiny lúhu sodného. Nádrž lúhu sodného ohrievaná s digitálnym riadením v ohrevu. Pripravené pre voliteľné scattering zariadenie. - Hygrometer na meranie koncentrácie lúhu sodného. - Filter nádoby lúhu sodného. - Polyesterové plniace plátno rozm. 580 x 980 mm s 5 riadkami so suchým zips pásom š 20 mm, na jednej strane s rotujúcimi kefkami na šetrnú dopravu a rovnomerný rozptyl. Vecný popis/bližšia špecifikácia výdavku je uvedená v Zmluve o dielo zo dňa 26.8.2021.
Logický celok č. 2: Linka na bežné pečivo	022 Samostatné hnuťelné vecí a súbory hnuťelných vecí	ks	1,0	183 600,00	183 600,00	Linka na bežné pečivo – Pozostávajúca z deličky cesta . Plnoautomatický deliaci stroj na bežné pečivo v sériovom vyhotovení: - s hlavným pohonom a pohonom ťužiacej jednotky s frekvenčnou reguláciou; - s ovládacím panelom s počítačovým riadením; - s deliacou komorou z materiálov s nízkou mierou opotrebenia; - s nastavovaním tlaku v hydraulickom systéme zvonka, kontrola tlaku na manometri; - s 2 čistiacimi polohami s automatickým polohovaním; - s plastovou , obsah cca 40 kg; - s pohonom dopravného piestu s protihľým uložením a tým s predĺženou životnosťou; - s napínaním pásu stupňovo nastaviteľným, tým s väčším rozsahom hmotnosti na komôrkový bubon; - s nastaviteľnou odovzdávacou výškou vyťužovacieho pásu na rozraďovací pás; - so svetlou výškou (podstavca) 230 mm nad podlahou – uľahčuje udržiavanie hygieny v okolí stroja; - s rozvádzačom mimo oblasti rozstrekovania (podľa predpisu VDE); - so zhadzovacím válcem poháňaným priebežným hriadeľom bez spojky; - s hnacími dielcami (tými, ktoré neprichádzajú do kontaktu s cestom) sériovo montovanými v prachotesnom a pred vniknutím striekajúcej vody chránenom priestore; Príkon: 2,3 kVA Rozmery (d x š x v) v mm, bez rozraďovacieho pásu: 950 x 1180 x 1820 mm Výška vstupu cesta (do stroja): 1820 Hmotnosť v kg: 950. Vecný popis/bližšia špecifikácia výdavku je Zmluve o dielo zo dňa 26.8.2021.

Logický celok č. 3: Dávkovač cukrárskych hmôt	022 Samostatné hnuteľné vecí a súbory hnuteľných vecí	ks	1,0	4 000,00	4 000,00	<p>Dávkovací stroj na cukrárske pínky aj ine podobné hmoty vhodný na pienenie veterinárov, trubičiek, príp. na tvarovanie krémových indiánok* - s vybavením na dve dávkovacie ihly, s 15 litrovým lievikovým zásobníkom, stroj musí byť schopný dávkovať hmoty ktoré sa dávajú z vrečka.</p> <p>- Zákl. stanica - pohon 230 W V2</p> <p>- Lievikovitý zásobník -15 litrov, 2 výstupy d=11,1 mm, typ so 6 zubami zuby aj veko čerpadla potrav. Plast</p> <p>- Dávkovacie ihly pre dvojité výstup d=11,1 mm, 30° zbrúsená špička/bez štrbiny, rúrka d=9,69x L=120mm. Vecný popis/bližšia špecifikácia výdavku je uvedená v Zmluve o dielo zo dňa 26.8.2021.</p>
Logický celok č. 4: Zariadenie k múčnemu hospodárstvu	022 Samostatné hnuteľné vecí a súbory hnuteľných vecí	ks	1,0	25 500,00	25 500,00	<p>Zariadenie k múčnemu hospodárstvu - Ovládanie 1 – 7 síl. Počet receptov 100. Dávkovanie 50 sypkých surovín. Možnosť dávkovania 4 tekutých surovín. Stolová váha. Presnosť dávkovania múky + 0,2 kg. Obrazovka 1200 Confort. Modul Profibus pre komunikáciu so zmiešavačom vody.</p> <p><u>Rozvádzač</u></p> <p>- Rozvádzač navrhnutý pre 3 silá.</p> <p><u>Priemyselné zariadenie</u></p> <p>- Vstup pre horúcu vodu, bežnú studenú vodu a „mrazenú“, vodu. Špeciálne navrhnutý pre spojenie s automatickými systémami.</p> <p>- Jednoduchá obsluha LCD display pre inštaláciu a požadované informácie. Možnosť ukladať históriu dávok na SD kartu.</p> <p>- Externý start /stop/ pauza cez 24 V signál.</p> <p>- Špeciálna funkcia pre dávkovanie najchladnejšej vody. Dávkovací rozsah 0,1 – 999,9 litrov, nastaviteľných po 0,1 l. Software updatovateľný pomocou SD karty.</p> <p>- Teplotný rozsah 2,0 – 80,0 °C nastaviteľný po 0,1 °C. Včítane interfasového rozhrania RS 232 a RS 485.</p> <p>Kapacita dávkovania 40 l/min., v závislosti od tlaku vody.</p> <p>Pripojenie R 3/4“, rozmery 40 x 40 x 20 cm Interface rozhranie. Vecný popis/bližšia špecifikácia výdavku je uvedená v Zmluve o dielo zo dňa 26.8.2021.</p>
Spolu (Celkové oprávnené výdavky projektu)					228 550,00	