



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
Integrovaný regionálny OP



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

DODATOK č.3
ku ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
číslo zmluvy: MK-12/2019/SOIROPPO3-302031G602

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „*zákon o príspevku z EŠIF*“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zákon o rozpočtových pravidlách*“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky**

sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 50 349 287

konajúci: **Peter Balík**, minister

v zastúpení

názov: **Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky**

Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3

sídlo: Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00165182

konajúci: **Silvia Hroncová**, ministerka

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom účinného dňom 17.11.2015, v znení Dodatku č.1 účinného dňom 12.11.2016, v znení Dodatku č. 2 účinného dňom 24.07.2021 a na základe Dohody o prechode práv a povinností uzatvorenej medzi MPRV SR a MIRRI SR, č.855/2020, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.10.2020

(ďalej len „*Poskytovateľ*“)

a

Prijímateľom

názov: **PROTONE, s. r. o.**

sídlo: Kniežat'a Pribinu 194/22, Trenčín 911 01
(predošlé sídlo: Brnianska 2038/1, Trenčín 911 05)

IČO: 46839151

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 26944/R

konajúci: **Matúš Homola**, konateľ

IČ DPH: 2023599589

(ďalej len „*Prijímateľ*“)



(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivito „**Zmluvná strana**“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ods. 6.2 písm. c) a v zmysle článku 6. ods. 6.2 písm. d) bod (v) a (vii) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **MK-12/2019/SOIROPPO3-302031G602** v platnom znení (ďalej len „*Zmluva o poskytnutí NFP*“) z dôvodu aktualizácie Zmluvy o poskytnutí NFP a jej **Prílohy č.2** a **Prílohy č.3** dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu uvedeným v článku II. tohto Dodatku.

Čl. II

Predmet dodatku

Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

- 2.1** Znenie identifikačného článku Prijímateľa sa z dôvodu formálnej zmeny spočívajúcej v údajoch týkajúcich sídla a štatutárneho orgánu mení a znie nasledovne:

názov:	PROTONE, s. r. o.
sídlo:	<u>Kniežat'a Pribinu 194/22, Trenčín 911 01</u>
IČO:	46839151
zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26944/R
konajúci:	<u>Matúš Homola, konateľ</u>
IČ DPH:	2023599589

- 2.2** Znenie článku 3 odsek 3.1 sa z dôvodu odsúhlasenej zmeny v projekte nahrádza nasledovne:

3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- Neuplatňuje sa.
- Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **210 186,05 EUR** (slovom: dvestodesaťtisícstoosemdesiat šesť eur a päť centov),
- Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky **199 676,75 EUR** (slovom: jedenstodeväťdesiatdeväťtisícšesťstosedemdesiatšesť eur a sedemdesiatpäť centov), čo predstavuje **95 %** z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
Integrovaný regionálny OP



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % čo predstavuje sumu **10 509,30 EUR** (slovom: desaťtisícpäťstodeväť eur a tridsať centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

e) Neuplatňuje sa.

2.3 **Pôvodná Príloha č. 2** Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a nahrádza **aktualizovanou Prílohou č. 2 Predmet podpory** NFP Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

2.4 **Pôvodná Príloha č. 3** Podrobný rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a nahrádza **aktualizovanou Prílohou č. 3 Podrobný rozpočet projektu** Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

Čl. III Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane Hromadnej zmeny zmluvy č. 1 odoslanej Prijímateľovi dňa 27.12.2022, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.

3.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

3.3 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
Integrovaný regionálny OP



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

- 3.4 Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých dostane Prijímateľ jeden (1) rovnopis a jeden (1) rovnopis dostane Poskytovateľ.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **Silvia Hroncová**, ministerka

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis: **Matúš Homola**, konateľ
Pečiatka:

Prílohy:

- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
Príloha č. 3 Podrobný rozpočet projektu Zmluvy

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	MEN AT SOUND
Kód projektu:	302031G602
Kód ŽoNFP:	NFP302030G602
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302030 - 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Konkrétny cieľ:	302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.
Oblasť intervencie:	076 - Rozvoj a podpora kultúrnych a kreatívnych aktivít v MSP
Hospodárska činnosť:	23 - Umenie, zábava, kreatívny priemysel a rekreácia

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6202000000004188296453	Všeobecná úverová banka, a.s.	15. 11. 2019	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6202000000004188296453	Všeobecná úverová banka, a.s.	15. 11. 2019	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Trenčín	Trenčín

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	27
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	7.2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	9.2022

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	PROTONE, S. R. O.	Identifikátor (IČO):	46839151
-----------------	-------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302G60200001 - 1.) Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie
2. 302G60200002 - 3.) Podpora marketingových aktivít

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Verejné obstarávanie, Projektový manažér - externé riadenie projektu (Riadenie projektu)
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0091	Merná jednotka:	FTE
Merateľný ukazovateľ:	Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	4,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	PROTONE, S. R. O.	Identifikátor (IČO):	46839151
Konkrétny cieľ:	302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.		
Typ aktivity:	302030011A147 - Umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora), (LDR).		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302G60200001 - 1.) Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie		4
	302G60200002 - 3.) Podpora marketingových aktivít		4

Kód:	P0284	Merná jednotka:	podniky
Merateľný ukazovateľ:	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	PROTONE, S. R. O.	Identifikátor (IČO):	46839151
Konkrétny cieľ:	302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.		
Typ aktivity:	302030011A147 - Umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora), (LDR).		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302G60200001 - 1.) Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie		1
	302G60200002 - 3.) Podpora marketingových aktivít		1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0091	Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	FTE	4,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0284	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	podniky	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	PROTONE, S. R. O.	Identifikátor (IČO):	46839151
		Výška oprávnených výdavkov:	210 186,05 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.	202 746,05 €
Typ aktivity:	302030011A147 - Umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora), (LDR).	202 746,05 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302G60200001 - 1.) Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie	193 366,05 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	192 703,65 €
Skupina výdavku:	1.2 - 013 - Softvér	662,40 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 302G60200002 - 3.) Podpora marketingových aktivít	9 380,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 518 - Ostatné služby	9 380,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.	7 440,00 €
Podporné aktivity:	1. 302G602P0001 - Podporné aktivity	7 440,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	7 440,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	210 186,05 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	199 676,75 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	10 509,30 €



**Integrovaný regionálny
operačný program**
2014 - 2020

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja



EURÓPSKA ÚNIA

Príloha č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP

Podrobný rozpočet projektu

Názov prijímateľa:	PROTONE, s. r. o.									
Názov projektu:	MEN AT SOUND									
Hlavná aktivita 1 - Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie										
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku
Technické vybavenie - otvorené referenčné štúdiové slúchadlá	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	187,13	187,13	224,55	224,55	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Otvorené referenčné štúdiové slúchadlá, citlivosť slúchadiel 105 dB SPL/V, menovitá impedancia 62 ohmov, odpojiteľný kábel s Jack konektorom a mini XRL(3-pin) na druhej strane, dĺžka kábla 3m, vymeniteľné náušníky, maximálny vstupný výkon 200 mW, frekv. rozsah 10 - 39800 Hz, pripájací pozlátené jack 3,5 mm so skrutkovateľným adaptérom na 6,3 mm.
Technické vybavenie - DI BOX s typom pasívnym audio obvodom	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	191,28	191,28	229,53	229,53	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	DI BOX s typom pasívnym audio obvodom, založený na transformátoroch JT-DB-EPC, mono, 20 Hz - 20 KHz (± 0,2dB), Dynamický rozsah: 135 dB, Celkové harmonické skreslenie: 0,05%, Fázoá odchýlka: 0,3 ° pri 100 Hz; 3 ° pri 20 Hz, Impedancia vstupu: 140 kOhmov - nesymtrický , impedancia výstupu: 150 Ohmov - symetrický, max. vstup: + 21dB pri rozsahu 20 Hz - 20 kHz.
Technické vybavníe - DI BOX s aktívnym typom audio ovodu	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	163,29	163,29	195,95	195,95	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	DI BOX s aktívnym typom audio obvodu aktívnym patentovaným analógovým obvodom s nízkošumovým operačným zosilňovačom, 20Hz -20kHz, dynamický rozsah:109 dB, celkové harmonické skreslenie 0,002% @ -5dB, intermodulačná deformácia 0,003% pri -3dBu, fázoá odchýlka + 10º pri 20 Hz /0º pri 1 kHz/-1º pri 20kHz/, impedancia vstupu 220 kΩ - 6,3 Jack nesymetrický, Impedancia výstupu 200Ω - XLR výstup symetrický, ekvivalentný vstupný šum - 103dBu, šum -99 dB pod 0 dBu, maximálny vstup + 10dBu
Technické vybavenie - uzavreté slúchadlá robustnou konštrukciou	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4	83,37	333,48	400,18	400,18	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Uzavreté slúchadlá robustnou konštrukciou, agresívnou izoláciou, skladací dizajn, otočnými držiakmi, farba čierna, 8 - 25000 Hz, SPL 113 dB, THD 0,1%, prítláčny tlak 6N, konektor 3,5 /6,3 mm stereo, odpojiteľný stočený kábel min.1,3m/max. 3m, meniče dynamické, uzavreté, nominálna impedancia 64Ω, zaťaženie 500 mW
Technické vybavenie - Stereo dizajnový s vintage (70') audiokompresor	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	3 323,23	3 323,23	3 987,88	3 987,88	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Stereo dizajnový s vintage (70') audiokompresor triede "A" - komplexná možnosť limitácie kompresie pre nahrávanie hudby, mastering, postprodukcii a vysielanie. Limitér prahová hodnota 4dBu na 15dBu, Limitér kompresný pomer - zmena výstupnej úrovne <0,1 dB s 10 dB - 20 dBu krokovým vstupom, Limitér doba nábehu Rýchly 2ms ± 1 a pomalý 4ms ± 1, Limitér čas návratu 50 ms-800ms, a1(auto): 100 ms/2000 ms, a2 (auto): 50 ms/5 000 ms, Kompresný pomer 1,5: 1 až 6: 1, Kompresor čas nábehu Rýchly 3ms ± 1, pomalý 6ms ± 1 so 100 Hz hornopriepustným filtrom, Kompresor čas návratu 100 ms - 1500 ms, a1(auto): 100 ms/2000 ms, a2(auto): 50 ms/5 000 ms.
Technické vybavenie - Box pre 500 Moduly	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	589,69	589,69	707,63	707,63	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Box pre 500Moduly, 8 slotov s 250 mA na slot, plná kompatibilita s modulmi API 500 a VPR schválenými modulmi, pripojenie DB25 na zadnom paneli, fantómová napájanie, možnosť montáže do 19" racku, spínače na prepnutie kanálov, gumené nožičky a držiak pre prenášanie, robustná ocelová konštrukcia, výstup napájacieho zdroja + 16V DC, 2A (250mA na slot), -16V DC, 2A (250mA na slot), + 48VDC, 80mA (10mA na slot)
Technické vybavenie - držiaky pre Box 500 Modulov	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	75,38	75,38	90,45	90,45	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Držiaky pre Box 500 Modulov s ôsmimi slotmi do 19" racku

Technické vybavenie - klasický transformátorový mikrofónový predzosilovač série 500 modulov	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8	775,13	6 201,02	7 441,23	7 441,23	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Klasický transformátorový mikrofónový predzosilovač série 500 modulov (dizajn triedy A), Exkluzívne transformátory Marinair™ používané na vstupoch a výstupoch, Vstupy Mic a Line sú symetrizované transformátorom a s odpojením zeme, Ovládač zisku s signal Presence LED diódou, +5/-20dB úroveň Orezávanie s integrovaným fantómovým vypínačom, prepínače fázy, impedancie a predného vstupu, predný konektor Combi-XLR s inteligentným prepínaním fantómového napájania, návrh vloženia zvukového spracovania umožňuje spracovanie zo susedných 500modulov a v rovnakom boxe 500 série na vloženie do výstupného stupňa pôvodného modulu 500 Série, mikrofónny vstup: Zisk -80 dB až -20 dB v krokoch 5 dB Linkový vstup: Vstupná impedancia premostenia 4k ohmov, zisk -20 dB až +10 dB v krokoch 5dB, výstup je symetrizované transformátorom s odpojením zeme, skreslenie nie viac ako 0,07% 50Hz - 10kHz na výstupe, +20dBu (Šírka pásma 80 kHz), frekvenčná odozva: ± 0,5 dB 20Hz - 20 kHz, -3 dB pri 40 kHz, kompatibilná s boxom 500 série s napájacím zdrojom a vstupnými a výstupnými konektormi na úrovni linky.
Technické vybavenie - hlavný prevodník AD/DA prevodník	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	2 158,79	2 158,79	2 590,55	2 590,55	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Hlavný prevodník AD/DA Prevodník z 64 nezávislými vysokokvalitnými vstupmi cez THUNDERBOLT™2, 24bit vzorkovacia frekvencia až 192KHz cez Thunderbolt resp. 32 kanálov cez USB, 8x konektory DB25 pre analógové I / O. Digitálne pripojenia sú 1x MADI, 2x ADAT a 1x S / PDIF, bezproblémové pripojenie s akýmkoľvek DAW na PC alebo MAC. Analógové vstupy 4 x D-SUB25 (Celkom 32 kanálov), +24 dBu max, 11,2kΩ; Analógové výstupy 4 x D-SUB 25(Celkom 32 kanálov),+24 dBu, 56 ohmov 2 x výstupy monitor na konektoroch TRS, D/A Prevodník monitorov, Dynamický rozsah: 129 dB THD + N: -108 dB A/D prevodník, dynamický rozsah: 121 dB THD + N: -112dB, D/A prevodníky, dynamický rozsah: 120 dB THD + N: -107dB, digitálne vstupy: 1 x optika MADI (do 64CH), 2 x ADAT (do 16kanálov) 1x S/PDIF, digitálne výstupy: 1 x optika MADI (do 64CH), 2 x ADAT (do 16kanálov) 1 x S/PDIF, Vstupno-výstupné USB 2.0 - typ B, Dátový tok až 480 Mbits/192 kHz pre 32 kanálov I/O, Thunderbolt™ x1 (64 vstupov/výstupov), Word Clock 1x vstup pri 75Ω 3Vpp na BNC 32kHz - 192kHz, výstupy 2x Word Clock 75Ω 3Vpp na BNC 32kHz - 192 kHz Vstup atómových hodín 1 x 10M vstup pri 75Ω Vpp na BNC Clocking Systém 4. generácie, akusticky zameraný clocking 64-bit DDS Kryštálový oscilátor, Stabilita hodín<+/- 0,02 ppm, regulovaná na 64,5 ° C, starnutie hodín <1 ppm za rok, kalibrácia hodín <+/- 0,001 ppm vzorkovacie rýchlosti (kHz) 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192KHz
Technické vybavenie - podružný prevodník 4x mikrofónny predzosilovač a 4 linkové / hi-rez s fantómovým napájaním	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 275,85	1 275,85	1 531,02	1 531,02	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Podružný AD/DA prevodník 4x mikrofónny predzosilovač a 4 linkové / hi-rez s fantómovým napájaním, 8 analógových výstupov, 2x výstupy pre slúchadlá a 2x reampové výstupy, plus rad digitálnych vstupov / výstupov, vrátane softvérových simulácií zvukových historických zariadení a ekvalizérov založené na FPGA, 2xADAT, 2xS/PDIF, 1xDB25, USB2, Thunderbolt2
Technické vybavenie - overheadový mikrofónny stojan počiernený	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4	173,69	694,74	833,69	833,69	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Overheadový mikrofónny stojan počiernený, Priemer podstavca: 660 mm, Upínanie ramena výložníka: zaistovacia skrutka tyče T, Dĺžka ramena: od 1 070 do 1 870 mm, Výška: od 1340- 2210 mm, nastavenie výšky: upínací prvok so zaistovacou skrutkou, Konštrukcia nohy: liatinová základňa, Materiál: oceľ, Kombinácia tyče: dvojdielny dizajn skladania, ťažká odlievaná a základňa s nízkym ťažiskom pre vysokú úroveň bezpečnosti; 3 uzamykateľné kolieska; výsuvné rameno s protizávažím 3 kg; ďalšie mini rameno so 5/8 " resp. 3/8" závitom.
Technické vybavenie - stojan na klávesy s otočnými kolieskami	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	171,28	171,28	205,54	205,54	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Stojan na klávesy s otočnými kolieskami, priemer 100 mm. Dve kolieska je možné uzamknúť, čierneho eloxovaného hliníka s 1 úrovňou, výška 78 cm, šírka 159 cm, vnútorná šírka 149 cm, hĺbka 50 cm. Výška úrovne je vopred nastavená na 74 cm (horná strana držiakov), ale môže byť nastavená nižšie. Dodáva sa s držiakmi dĺžky 50 cm, ktoré sú pripojené k prednej trubici a ležia tiež na zadnej trubici. Vďaka tomu je stojan vhodný pre ťažké nástroje do 40 kg. Možnosť doplnkov ako monitorové držiaky, rameno mikrofónového stojana, stojan na noty, stojan na laptop, adaptér na LCD.
Technické vybavenie - prenosný akustický paraván pred veľké štúdiové mikrofóny	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	200,86	401,72	482,06	482,06	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Prenosný akustický paraván pred veľké štúdiové mikrofóny - špecializované prenosné akustické kontrolné prostredie s väčšou plochou, s viacvrstvovej technológiou peny s hlbším vzduchovými medzerami a efektívnejším materiálom s vynikajúcou absorpciou šírky pásma, izoláciou a difúziou, získa kontrolu nad akustickým prostredím. Jeho špeciálny hardvér umožňuje, aby bol paraván ľahko namontovaný na akýkoľvek stojan s celou škálou pohybov nastavenia a možnosťou uzamknutia horizontálne, vertikálne a naklonený v ľubovoľnom uhle.

Technické vybavenie - špeciálny mikrofón pre basový bubon a basové nástroje	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	88,97	88,97	106,76	106,76	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Špeciálny mikrofón pre basový bubon a basové nástroje, Dynamická mikrofónna kapsula, kardioidný polárny vzor, frekvenčný rozsah 20Hz - 17kHz, Max. SPL pre 0,5% THD> 160 dB, elektrická impedancia 210 Ω, odporúčaná impedancia záťaže ≥2 000 Ω, Citlivosť 1,8mV/Pa (-55 dBV)
Technické vybavenie - profesionálny dynamický kardioidný mikrofón pre hlas a nástroje	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3	424,65	1 273,96	1 528,75	1 528,75	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Profesionálny dynamický kardioidný mikrofón pre hlas a nástroje (vysielanie a zvukárov) s vysoko výkonným vnútorným pop filtrom pre prácu s hlasom zblízka, vnútorný tlmič na nárazy znižuje hluk spôsobený vibráciami. Skutočná kardioida bez sfarbenia na 180st mimo osi, Odozva prispôbená hlasu, Štúdiový výkon podobný kondenzátorovému, veľkomebránový, dynamický, humbucking cievka, prepínač basov, f= 45Hz - 18 000 Hz, impedance: 150 ohmov symetrický, Citlivosť, napätie otvoreného obvodu, 1 kHz: 1,5 mV/Pa; HPL - typická (60Hz/1 millioerstedovo pole): -130 dBm, oceľová konštrukcia, dodávané príslušenstvo stojanová svorka, voliteľné príslušenstvo: adaptér stojana pre pop filtre.
Technické vybavenie - špeciálny mikrofón pre veľký bubon a basové nástroje so superkardioidokardným paternom	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	132,13	132,13	158,55	158,55	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Špeciálny mikrofón pre veľký bubon a basové nástroje so superkardioidokardným paternom, s obmedzením rušenia z iných zdrojov zvuku na pódiu a zníženou spätnou väzbou. Frekvenčná odozva je dokonale prispôbená pre basové nástroje s frekvenciou 20 Hz-10 kHz a so zvýšením na 4 kHz.
Technické vybavenie - subbasový mikrofón pre najnižšie spektrum	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	235,23	235,23	282,27	282,27	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Subbasový mikrofón pre najnižšie spektrum, Dynamický 6,5 " menič, Patern BI-Derctional, Impedancia: 150Ω, Frekvenčná charakteristika: 25-3000 Hz, Výstupný konektor: Neutrik XLR, Prispôbená vložka pre riadený zisk zosilnenie a impedancia navrhnuté tak, aby ich bolo možné párovať s klasickými mikrofónmi pre basové nástroje ako doplnenie Pripája sa k štandardnému stojanu na mikrofón (5/8 "jemné vlákno)-vyrobená z „Tollex“ lepenej drevovláknitej dosky, obsahuje ochranné mriežky pre vysoké zaťaženie.
Technické vybavenie - dynamický mikrofón s veľkou membránou	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3	315,16	945,47	1 134,56	1 134,56	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Dynamický mikrofón s veľkou membránou, zvláda vysoké hladiny akustického tlaku, vhodná pre nahrávanie gitár , bubnov, vokálov a ďalších nástrojov a vysielanie. Plnohodnotný kardioidný, päťpolohové ovládanie basov s robustnou konštrukciou, potlačenie spätnej väzby. Rozmery 215 x 46 x 49 mm, konektor XLR-3, frekvenčná charakteristika (mikrofón), 30 Hz - 17 kHz, hmotnosť 385 g, citlivosť vo voľnom poli, bez zaťaženia (1 kHz), 2 mV / Pa + - 3 dB, nominálna impedancia 200 Ω, Min. ukončovacia impedancia 200Ω
Technické vybavenie - dynamický superkardioidný nástrojový mikrofón s vysokovýkonným neodýmiovým prvkom	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	108,15	108,15	129,78	129,78	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Dynamický superkardioidný nástrojový mikrofón s vysokovýkonným neodýmiovým prvkom, Frekvenčný rozsah 50Hz - 16 000 Hz, Výstupná impedancia 150 Ω, Citlivosť (pri 1 kHz, napätie v otvorenom obvode) -51 dBV / Pa (2,8 mV) 1 Pascal = 94 dB SPL, Hmotnosť 0,275 kg, Konektor 3-Pin XRL, superkardioidný vzor pre maximálny zisk a odolný pred spätnou väzbou a vynikajúci útlm hluku mimo osi mikrofónu, Prispôbená frekvenčná charakteristika Špeciálne tvarovaná pre gitary, bicie a vokály, Neodýmiový magnet pre vyššiu citlivosť a vyšší výkon, Pokročilý systém pneumatického odpruženia, oceľová mriežka odolná voči nárazom a poškodeniu.
Technické vybavenie - vysoko univerzálny kardioidný dynamický mikrofón	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	80,97	161,94	194,33	194,33	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Vysoko univerzálny kardioidný dynamický mikrofón, ktorý je v odbore štandardom, hlavne pre nástroje, frekvenčná odozva 40 až 15 000 Hz, kardioidný polárny vzor, citlivosť Napätie v otvorenom obvode: -56,0 dBV / Pa * (1,6 mV), * (1 Pa = 94 dB SPL), impedancia Menovitá impedancia je 150 Ω (skutočná 310 Ω) pre pripojenie na mikrofónne vstupy s menšou impedanciou, Polarita - pozitívny tlak na membránu vytvára kladné napätie na kolíku 2 vzhľadom na kolík 3, Puzdro s smaltovanej, tlakovo liatej ocele s ochranou mriežkou, Konektor 3-pin (samec XLR), hmotnosť 284 g, rozmery 157 mmLx32 mm.
Technické vybavenie - vybraný pár kondenzátorových mikrofónov s meniteľnou charakteristikou	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	set	1	1 275,85	1 275,85	1 531,02	1 531,02	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Vybraný pár kondenzátorových mikrofónov s meniteľnou charakteristikou 20 - 20000 Hz, ekvivalentná hladina hluku6 dB-A, citlivosť23 mV / Pa Odstup signál/šum: 88 dB-A, prednastaviteľný útlm -6; -12; -18 dB, Filter pre odrezanie basov 160; 80; 40 Hz, elektrická impedancia 200 ohmov, Odporúčaná impedancia záťaže 2200 ohmov, charakteristiky : všesmerová, široká kardioidná, kardioidná, hyperkardioidná a osmá, vyvážená XLR (samec 3-PIN), napätie 44V - 52V, prúd 4.5mA

Technické vybavenie - elektónkový veľkomembránový štúdiový mikrofón	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	2 794,43	2 794,43	3 353,31	3 353,31	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Elektrónkový veľkomembránový štúdiový mikrofón: Akustický princíp činnosti - prevodník tlakového gradientu, Smerová schéma – kardioida, Frekvenčný rozsah - 40 Hz ... 16 kHz, Citlivosť - pri 1 kHz na 1kQ 8mV/Pa = – 42 dBV±1 dB, Menovitá impedancia - 150Q, Menovitá impedancia zaťaženia - 1 kQ, Ekvivalentná hladina hluku, CCIR 1 - 25 dB, Ekvivalentná hladina hluku - vážená-A 2 - 18 dB-A, Maximálne SPL pre THD 0,5% 3 - 137 dB, Maximálna SPL pre THD 0,5% s pred útlmom 4 - 147 dB Pomer signálu k šumu, CCIR (re. 94 dB SPL) 5 - 69 dB, Pomer signálu k šumu, vážený-A (re. 94 dB SPL) 6 - 76 dB, Maximálne výstupné napätie -3,3 dBu, Napájacie napätie (P48, IEC 61938) 48V±4V, Prúdová spotreba (P48, IEC 61938) 0,5mA, konektor - XLR 3 F, Hmotnosť 710 g, Priemer 63 mm, Dĺžka 160 mm. Obsah balenia: zdroj, kábel, odpružený držiak a prepravný kufor.
Technické vybavenie - veľkomembránový elektrónkový štúdiový s kapsulou K 67	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	4 656,68	9 313,36	11 176,03	11 176,03	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Veľkomembránový elektrónkový štúdiový s kapsulou K 67 s nízkošumovým elektrónkovým obvodom s prepínateľným filtrom s odrezaním nízkych frekvencií kompenzuje proximity efekt, ktorý sa vyskytuje pri blízkom snímaní. Vďaka svojmu pred-útlmu dokáže zvládnuť vysoké hladiny akustického tlaku až 124 dB bez skreslenia a viac. Akustický princíp činnosti - tlakový snímač gradientu, Prepínateľné smerová charakteristika všesmerový/kardioidný/8/, Frekvenčný rozsah 20 Hz ... 20 kHz, Citlivosť pri 1 kHz na 1 k Q 15/24/16 mV / Pa ± 1 dB (Omni/kardioid /8), Menovitá impedancia 200Q, Menovitá impedancia zaťaženia 1 kQ, Ekvivalentná hladina šumu-CCIR 1 32/28/31 dB (Omni/kardioid/8), Ekvivalentná hladina šumu, vážená-A2 - 21/17/20 dB-A (Omni/kardioid/8), Maximálna SPL pre THD 0,5% 3 114 dB (kardioida), Maximálna SPL pre THD 0,5% s predútlmom 4 124 dB, Odstup signálu/šumu-CCIR (re. 94 dB SPL) 5 62/66/63 dB (Omni/kardioid /8), Odstup signálu/šumu vážený-A (re. 94 dB SPL) 6 73/77/74 dB (Omni/kardioid/8), Maximálne výstupné napätie -9,8 dBu, Napájací zdroj NU67V, konektor Mikrofón: špec. 7pin, Napájanie: XLR 3F, Hmotnosť 560 g, Priemer 56 mm, Dĺžka 200 mm. Súčasťou balenia je elektrónkový mikrofón, Napájací zdroj vrátane Napájací kábel, Pripojovací kábel, antišokový držiak, kufor.
Technické vybavenie - fantómový aktívny páskový mikrofón	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	set	1	2 495,52	2 495,52	2 994,62	2 994,62	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Set 2 ks fantómových aktívnych páskových mikrofónov, kombinujúcich obvody na prispôsobenie impedancie AL pásy s výstupnými úrovňami kondenzátora, ktoré umožňujú použitie tichších zdrojoch a aby bol mikrofón spárovaný s prakticky akýmkoľvek predzosilňovačom. Akustický princíp prevádzky: Aktívny elektrodynamický tlakový snímač gradientu, Smerová charakteristika 8-osmičková, Prevádzajúci prvok: 2,5-mikrónový hliníkový pás, Magnety: neodýmiové, Frekvenčná charakteristika 30 - 15 000 Hz 3 dB, Citlivosť: -36 dB (re.1v/Pa±1 dB), Prepínateľná podložka: -15 dB, Prepínateľný strih basov: 100 Hz(6dB na oktávu), Šum: <18 dB, Impedancia výstupu: 200ohm, symetricky, Výstupný konektor: samec XLR, 3-pin (kolík 2 +), Menovitá impedancia zaťaženia: minimálne 1KOhm, Maximálna SPL: 135dB pri 30 Hz, Požiadavky na napájanie: iba 48V Fantóm, Napájací prúd: 4mA, Rozmery: 206 mm L x 25 mm W, Hmotnosť: 309g, Príslušenstvo: Ochranné drevené puzdro, ochranný návälek.
Technické vybavenie - Stereo-set štúdiových kondenzátorových mikrofónov	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	set	2	1 157,44	2 314,88	2 777,85	2 777,85	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Stereo-Set štúdiových kondenzátorových mikrofónov, snímacia charakteristika kardioida, Frekvenčný rozsah 40 Hz - 26 kHz s CMC6 /CMR, 40 Hz - 41 kHz s CMC6xt, citlivosť-36,5 dB (V/Pa), 15 mV/Pa s CMC6, Ekvivalentná hladina šumu (vážená A)14 dB pri CMC 6, Ekvivalentná hladina šumu (CCIR)24 dB s CMC 6, Pomer signálu k šumu (vážený A)80 dB pri CMC 6, Maximálna hladina akustického tlaku (THD <0,5%)131 dB-SPL s CMC. Skladá sa z 2 párovaných mikrofónnych predzosilňovačov a 2 kardioidných kapsúl, 2 x klampy na mikrofón a 2x protiveternú ochranu v elegantnom drevenom puzdre
Technické vybavenie - dynamický mikrofón	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	88,96	177,93	213,51	213,51	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Dynamický mikrofón. Kardioidná smerová charakteristika zodpovedá náročnému profesionálnemu nasadeniu na živých vystúpeniach aj v štúdiovej praxi. Veľmi efektívne zabudovaný sférický pop filter minimalizuje snímanie dychu a explozívne hlásky. Dodáva sa vrátane držiaka a koženého ochranného puzdra. Verzia bez vypínača. Dynamická smerová charakteristika kardioidná, 50Hz - 15kHz, Impedancia 150Q, Citlivosť (na 1 kHz): -54,5dBV/Pa, Telo kovové, Konektor XLR, držiak na stojan, transportný obal.

Technické vybavenie - hybridný analógovo-digitálny štúdiový mixpult	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	58 451,30	58 451,30	70 141,56	70 141,56	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Hybridný analógovo-digitálny štúdiový mixpult najvyššej triedy, kombinácia konzoly "Super analog" a pokročilého ovládača DAW, Ovládanie automatizuje vašu konzolu v DAW ako doplnok, Kombinovaná zbernica "Super analog" poskytuje nedotknuté zvukové základy, mikrofónne predzosilňovače "super analog" poskytujú transparentnú cestu záznamu. Inovatívny duálny patch kanál s tromi univerzálnymi prevádzkovými režimami 24 vstupov IN-LINE TRACKING = 1 mikrofónny + 1 linkový vstup na kanál, IN-LINE MIX = 2 x mono linkové vstupy na kanál, STEREO MIX = 1 x stereofónny linkový vstup na kanál Vstup: Sekcia kanálového vstupu obsahuje vyvážený linkový vstup so ziskom +/- 20 dB a špičkový mikrofónny predzosilňovač SuperAnalogueTM s nepretržitou reguláciou zosilnenia mikrofónu (+15 až + 75 dB), fázový reverz a prepínateľný fantómový výkon 48 V. Nástrojový D.I. umožňuje pripojiť zdroje signálu s vysokou impedanciou, ako sú gitary. FLIP ovládač zmení výber vstupu Master Mic/Line globálne priradený cez stredovú časť konzoly. EQ: obsahuje vysoko flexibilnú sekciu EQ, ktorú je možné prepínať medzi predvolenou operáciou „série E“ a charakteristickými krivkami „série G“ a interakciou ovládania. Prepínač INS IN nasmeruje kanál cez vyváženú funkciu Insert Send and Return. PRE umiestni Insert pred EQ. V spojení s smerovacími tlačidlami dynamiky CHIP a CHOP možno zmeniť poradie blokov EQ, INSERT a DYNAMICS. HPF: 18dB / oktávový hornopriepustný filter s pozíciou BYPASS G-EQ: Curve prepínač - prepína všetky štyri pásma medzi predvolenými „E-Séria“ a Tónové vlastnosti „série G“ a interakcia s ovládaním HF: Vysokofrekvenčný vyrovnávací ekvalizér prepínateľný na pevnú Q parametrickú odozvu pomocou prepínača Bell HMF: vysokofrekvenčný parametrický strednopásmový ekvalizér LMF: nízkofrekvenčné parametrické stredné pásmo EQ, LF: nízkofrekvenčný EQ prepínateľný na fixnú Q parametrickú odozvu pomocou prepínača Bell.
Technické vybavenie - profesionálne aktívne trojpásmové štúdiové monitory	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	2 954,28	5 908,55	7 090,26	7 090,26	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Profesionálne aktívne trojpásmové štúdiové monitory, Frekvenčná odozva voľného poľa ± 6 dB 25 Hz ... 22 kHz, Frekvenčná odozva voľného poľa ± 3 dB 26 Hz ... 22 kHz, Odchýlka linearity voľnej frekvencie poľa medzi 100 Hz a 10 kHz $\pm 1,2$ dB, Presnosť reprodukcie medzi 100 Hz a 10 kHz: 100%, 80%, 50% vyrobených reproduktorov $\pm 0,78$; $\pm 0,36$; $\pm 0,22$ dB Šum generovaný vlastným zvukom pri 10 cm (so vstupným ziskom nastaveným na 100 dB SPL pre 0 dBu) <20 dB (A) SPL Výstup sínusovej vlny s THD <0,5% pri 1 mV polovičnom priestore 95 dB SPL (> 100 Hz)Max. SPL vypočít. v polovičnom priestore pri 3% THD pri 1 m (spriemerované medzi 100 Hz a 6 kHz) 122,4 dB SPL Max. SPL v plnom priestore pri 3% THD pri 1 m (priemerne medzi 100 Hz a 6 kHz) 116,4 dB SPL Možnosť basov: Max. SPL v polovici priestoru pri 3% THD pri 1 m (priemerne medzi 50 Hz a 100 Hz) 109,9 dB SPL Max. krátkodobý SPL s šumom váženým podľa IEC (IEC 60268-5) pri 1 m, v typických podmienkach počúvania 109 dB (C) SPL Max. krátkodobý SPL s hudobným materiálom vo vzdialenosti 2,3 m pri typických podmienkach počúvania (pár / celý rozsah) 103 dB (C) SPL Max. krátkodobý SPL s hudobným materiálom vo vzdialenosti 2,3 m, v typických podmienkach počúvania (pár so subwooferom) 109 dB (C) SPL Max. dlhodobý SPL s ružovým šumom pri 2,3 m, v typických podmienkach počúvania (jediný / párový plný rozsah) 90/96 dB (C) SPL Max. dlhodobý SPL s ružovým šumom pri 2,3 m, v typických podmienkach počúvania (single / párované so subwooferom) 90/96 dB (C) SPL Analógový vstup (vstupy) XLR: analógovo elektronicky vyvážený, Impedancia analógového vstupu > 14 k Ohmov Max. vstupná úroveň +24 dBu (DIM 1: 18 dBu pre analógové oneskorenie)Pomer odmietnutia v bežnom režime (CMRR)> 56 dB pri 15 kHz, Regulácia vstupného zisku (citlivosť) 0 dB ... -15 dB Regulácia výstupnej úrovne (výstupná úroveň v 1 m na základe vstupnej úrovne 0 dBu) 94; 100; 108; 114 dB SPL Dizajn regulátora Analógový; aktívny Krížová frekvencia 570 Hz a 2,0 kHz Sklon kríženia 24 dB/OkT; 4. rád Vyrovnanie: Basy 0; -2,5; -5; -7,5 dB Vyrovnanie: polovica 0; -1,5; -3; -4,5 dB Vyrovnanie: Výšky +1; 0; 1; -2 dB Vyrovnanie: Parametrické EQ: Zisk +4 ... -12 dB Ekvalizácia: Parametrické EQ: Frekvenčný obtok, 25 ... 80 Hz; 50 ... 160 Hz; 100 ... 320 Hz Vyrovnanie: Parametrické EQ: Q 1 ... 8Ochranné obvody Nezávislé termostatické obmedzovače pre basový reproduktor, strednú kopulu a výškový reproduktor. Woofer soft Clip a obmedzovače exkurzie.

Technické vybavenie - trojpásmový aktívny profesionálny štúdiový reprosystém ľavá časť páru	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 755,40	1 755,40	2 106,48	2 106,48	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Trojpasový aktívny profesionálny štúdiových reprosystém ľavá časť páru. Špec. Výškový reproduktor 1", Stredový 4", Basový menič 7", Vstupy: Analógové a AES3 digitálne vstupy (bez konverzie vzorkovacej frekvencie), Rozlíšenie: Maximálne 24-bit/192 kHz, v závislosti od vstupného signálu Podporované vzorkovacie frekvencie 32, 44.1, 48, 96 a 192 kHz, analógové vysielanie pracuje pri 192 kHz, Max SPL: 112 dB @ 1 m anechoický 118 dB polpriestoru, Technický list pre základnú časť 1, Deliaci frekvencia: 475 Hz (LF/MF) / 5250 Hz (MF/HF), Frekvenčná charakteristika (- 6dB): 37 Hz - 31 kHz, Frekvenčná charakteristika (+/-3dB): 44 Hz - 27 kHz, Princíp ozvučnice: basový reflex s predným zatažením, Zosilňovače: Pascal zosilňovače triedy D: HF 150W/MF500W/LF 500 W.
Technické vybavenie - trojpásmový aktívny profesionálny štúdiový reprosystém pravá časť páru	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 755,40	1 755,40	2 106,48	2 106,48	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Trojpasový aktívny profesionálny štúdiových reprosystém pravá časť páru. Špec. Výškový reproduktor 1", Stredový 4", Basový menič 7", Vstupy: Analógové a AES3 digitálne vstupy (bez konverzie vzorkovacej frekvencie), Rozlíšenie: Maximálne 24-bit/192 kHz, v závislosti od vstupného signálu Podporované vzorkovacie frekvencie 32, 44.1, 48, 96 a 192 kHz, analógové vysielanie pracuje pri 192 kHz, Max SPL: 112 dB @ 1 m anechoický 118 dB polpriestoru, Technický list pre základnú časť 1, Deliaci frekvencia: 475 Hz (LF/MF) / 5250 Hz (MF/HF), Frekvenčná charakteristika (- 6dB): 37 Hz - 31 kHz, Frekvenčná charakteristika (+/-3dB): 44 Hz - 27 kHz, Princíp ozvučnice: basový reflex s predným zatažením, Zosilňovače: Pascal zosilňovače triedy D: HF 150W/MF500W/LF 500 W.
Technické vybavenie - profesionálne aktívny 3-pásm. štúdiové monitory a 2-pásm. monitor v jednom	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	2 521,89	2 521,89	3 026,27	3 026,27	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Profesionálne aktívny 3-pásm. štúdiové monitory 3 a 2-pásmový monitor v jednom Monitor má možnosť prepnutia z 3 membrán na 2 membrány Umožňuje pohodlné počúvanie pri porovnávaní Otočná usmerňovacia klapka pre stredné a výškové reproduktory - rovnako vhodná pre horizontálnu alebo vertikálnu orientáciu Možnosti nastavenia EQ pre optimálne nastavenie miestnosti Optimalizované oddelenie centrálného vodiča prostredníctvom tichých blokov Frekvenčný režim 3-pásmový režim: 30 Hz až 40 kHz (+/- 3 dB) Frekvenčný režim 2-pásmový režim: 90 Hz až 20 kHz (+/- 3 dB) Maximálny SPL: trojsmerný režim: 118 dB (vrchol pri 1 m) Maximálny obojsmerný režim SPL (zaostrenie): 105 dB (vrchol pri 1 m) Pripojenia: XLR Citlivosť: +4 dBu alebo -10 dBV Zosilňovač: Bass: 300 W (Trieda G), Stredný rozsah: 150 W (Trieda G), Výšky: 100 W (Trieda AB) Pohotovostný režim vozidla Teleso vyrobené z panelov MDF 21 a 30 mm Interne vzpery Rozmery: 635 x 345 x 450 mm, Hmotnosť: 37,3 kg.
Technické vybavenie - profesionálne aktívny 3-pásm. štúdiové monitory a 2-pásm. monitor v jednom	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	2 521,89	2 521,89	3 026,27	3 026,27	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Profesionálne aktívny 3-pásm. štúdiové monitory 3 a 2-pásmový monitor v jednom Monitor má možnosť prepnutia z 3 membrán na 2 membrány Umožňuje pohodlné počúvanie pri porovnávaní Otočná usmerňovacia klapka pre stredné a výškové reproduktory - rovnako vhodná pre horizontálnu alebo vertikálnu orientáciu Možnosti nastavenia EQ pre optimálne nastavenie miestnosti Optimalizované oddelenie centrálného vodiča prostredníctvom tichých blokov Frekvenčný režim 3-pásmový režim: 30 Hz až 40 kHz (+/- 3 dB) Frekvenčný režim 2-pásmový režim: 90 Hz až 20 kHz (+/- 3 dB) Maximálny SPL: trojsmerný režim: 118 dB (vrchol pri 1 m) Maximálny obojsmerný režim SPL (zaostrenie): 105 dB (vrchol pri 1 m) Pripojenia: XLR Citlivosť: +4 dBu alebo -10 dBV Zosilňovač: Bass: 300 W (Trieda G), Stredný rozsah: 150 W (Trieda G), Výšky: 100 W (Trieda AB) Pohotovostný režim vozidla Teleso vyrobené z panelov MDF 21 a 30 mm Interne vzpery Rozmery: 635 x 345 x 450 mm, Hmotnosť: 37,3 kg.
Technické vybavenie - 2-pásmový pasívny kompaktný reprobox	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	1 649,90	3 299,80	3 959,76	3 959,76	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	2-pásmový pasívny kompaktný reprobox – odposluch s kompaktným, zakrivenou ozvučnicou s nízkym profilom 12 "LF Neodymiový menič a 3" HF driverom v koaxiálnom usporiadaní, Variabilná HF smerovosť, Prepínateľné aktívny/pasívny režim. Maximálna SPL 140dB (aktívny režim). Závitové matice na zadnej a na bokoch na pripojenie montážneho príslušenstva. Možnosť stavania na oboch stranách 4x konektory NL4, 4 pólové; 2 vzhodu a 1 na oboch bočných stranách. Frekvenčná charakteristika (+6 dB) 60 Hz - 20 kHz Špičková úroveň SPL (1m) 138 dB Vrchol (pasívny režim) / 140 dB Vrchol (aktívny režim) Prevádzkové napätie 55Vrms (150 Vpeak) HF disperzia (podľa rohov) 60 ° x 60 ° - 90 ° x 40 ° - asymetrická disperzia 60 ° až 100 ° x 40 "Křížová frekvencia 60 Hz - 85 Hz Režim aktívnej menovitej impedance (8Ω LF, 8Ω HF), pasívny režim: 8Ω. Funfuje len v spíjení so systémovým riadením procesing a zosílení.
Technické vybavenie - subwoofer	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	1 423,55	2 847,11	3 416,53	3 416,53	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Subwoofer pre predchádzajúci model, dedikovaný subsonický partner pre predchádzajúci 2-jpásmový kompaktný s rovnakým základňou a možnosťou postavenia na seba. Rozširuje jeho dosah až na 40 Hz - SPL 139dB v špičke. Neodymiový menič s dlhým výkmitom 1 x 15 " Použiteľný v štandardnom aj kardioidnom móde. Integrované otvory-matice M20 na zadnej a bočných stranách pre pripojenie montážneho príslušenstva. F = (+6 dB) 40 Hz - 120 Hz, Špičková hladina SPL (1 m) 139 dB, Prevádzkové napätie 55V(RMS) (150V - peak). Deliaci kmitočet 85 Hz - 120 Hz, nominálna impedancia 4Ω.

Technické vybavenie - digitálny kontrolér PA manažér	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	535,43	535,43	642,51	642,51	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Digitálny kontrolér PA manažér - touringová verzia, unikátny digitálny procesor pre predchádzajúce reproduktory 2-pásmový kompakť odposluch a subbasový reproduktor, flexibilné vstupy: high-end analog + AES + USB (bez nutnosti driveru) + (variant DTD-TN) DANTE. Špičkový audio processing s vysoko precíznym EQ (2x 8 pásiem), Linear acoustic Phase Algorithm, kompatibilný so ostatnými NEXO boxy (z NXAMP), high-end prevodníky, 64 bits / 96 kHz, analóg vst / výst dynamický rozsah> 112 dB (skreslí . <0.001%). Touring verzia má na prednom paneli vstupnej (XLR) a výstupné (speakon) konektory, ktoré šetria miesto a náklady bez nutnosti použitia ďalšieho pripojovacieho panelu. Display na prednom paneli zobrazuje aktuálne nastavenie. Výber reproduktorov a subbasov, nastavenie deliacej frekvencie, oneskorenie na hlavných alebo sub výstupoch, gain pre každý výstup- vstup / výstupné metre vrátane ochrany, užívateľský EQ (2x 8 pásmový parametrický), užívateľský limiter, nastavenie uzamknutia s heslom reproduktorový procesor dedikované reproduktory (X-over, EQ, časové prispôsobenie, ochrana reproduktorov), vysoko kvalitné symetrické analógové stereo vstupy, AES vstupy, USB vstup a možnosť DANTE- vysoko kvalitné analógové výstupy pre PS (stereo) a LS (mono sum)- Automatické nastavenie pre dedikovaný zosilňovač (spätná väzba z výstupu zosilňovača), jednoduché ovládanie z predného panelu (Sub gain, Main gain, Crossover mode) alebo rozšírené možnosti cez USB port PC/MAC resp. cez APP.
Technické vybavenie - 4-kanálový koncový zosilovač	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 260,45	1 260,45	1 512,54	1 512,54	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	4-kanálový koncový zosilňovač, výška 1U, Ideálny pre mobilné a pevné aplikácie pre dedikovaný procesor a vyššie uvedené reproduktor (dvoj pásmové kompakty a subwoofery). Štyri nezávislé kanály iba v 1U rackovej výške. 4x1300W (4x1300 / 4 Ohm)Vždy 2 kanály je možné zapojiť do mostíka. 2x 2600W / 8 Ohm, hmotnosť: 7,5kg Výkony: 4x750W/8Ohm, 4x1300W/4Ohm, 2x 2600W /8Ohm.
Technické vybavenie - Digitálna mixážna konzola	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 642,71	1 642,71	1 971,25	1 971,25	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Digitálna mixážna konzola 16 mikrofónnych vstupov 8 XLR výstupov 8 skupín DCA, 6 MUTE SKUPIN, 17 motorových faderov, 5 " farebný displej, 3 x32 USB audio rozhranie, 25 zmiešaných zberníc, použiteľný ako DAW kontrolér, 478 x 617 x 208 mm. Ovládania cez APP iOS, Balenie obsahuje case na pre live aplikácie s hliníkovými lištami a polstrovaním vo vnútri presne na uvedený mixpult.
Technické vybavenie - Digitálny stage box k dedikovanému-predchádzajúcemu digitálnemu mixpultu	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	595,69	595,69	714,83	714,83	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Digitálny stage box k dedikovanému-predchádzajúcemu digitálnemu mixpultu, 16 XRL-F vstupov a 8 x XRL-M výstupov, protokol AES50 (Klark Technik)umožňuje fungovať kabeľáži CAT-5e až do 100 m, sedem segmentový LED VÚ meter, Ultraset - Direct P-16 monitorový výstup, 2x výstup ADAT, Midi In/Out, Port USB2 na aktualizáciu firmvéru, Inštalčná hĺbka: 21 cm, Formát: 19"/2U.
Technické vybavenie - Efektový procesor	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	3 194,05	3 194,05	3 832,86	3 832,86	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Efektový procesor najvyššej triedy poskytuje najvyššiu úroveň hudobnosti a ľahké ovládanie, aké si viete predstaviť v procesore, ktorý sa venuje úlohe reverbu a dozvuku. 24-bitové digitálne vstupy / výstupy AES, podpora AES s jednoduchým vodičom 192 k, samo-taktovanie na vstupnú vzorkovaciu frekvenciu 44,1 až 192 k, 6 najmodernejších dvojjadrových analógových zariadení DSP, vlastnosti a výkonnosť analógových sekcií, <20 pikosekundový jitter, vstup nastaviteľná úroveň v 2 dB krokoch, vyvážené XLR analógové I / O, 24-bitová konverzia, Duálny D/A, Plne vyvážené analógové vstupné a výstupné obvody spojené s jednosmerným prúdom, analógový vstup A / D, analógový vstup A / D, dynamický rozsah> 116dB vážený-A THD + N <0,001%, frekvenčná charakteristika: 10 Hz - 20 kHz <0,05 dB, CMRR:> 100 dB @ <= 1 kHz, maximálna vstupná úroveň: +24 dBu, minimálna vstupná úroveň pre 0 dBFS +4 dBu, analógový výstup D/A Analógový výstup D/A, dynamický rozsah:> 116 dB, váženie A, THD + N: <0,001%, frekvenčná charakteristika: 10 Hz - 20 kHz <0,05 dB, maximálna úroveň výstupu: +24 dBu.
Technické vybavenie - audiokompresor najvyššej triedy	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	2 794,43	2 794,43	3 353,31	3 353,31	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Audiokompresor najvyššej triedy - digitálne riadený s analógovým kolenom kompresie. Frekvenčná odozva je 2 Hz až 160 kHz v čistom zvukovom režime (+0, -3 dB). Odozva je tvarovaná v režimoch skreslenia (Dist 2, Dist 3).Dynamický rozsah 110 dB od max. výstup na min. výstup v režime 1: 1. Viac ako 100 dB signálu na šum v skreslenom režime 3. Skreslenie sa pohybuje medzi 0,02% a 20% v závislosti od režimu skreslenia a doby uvoľnenia nastavenej na prednom paneli. Výstup spojený s jednosmerným prúdom - vysoko kvalitné vstupné uzávery. Časové konstanty - rozsah ATTACK 50uS - 30mS. RELEASE rozsah 0,05 s až 3,5 sekundy. Uvoľnenie v režime „Opto“ 10: 1 trvá až 20 sekúnd. Spotreba energie - obvykle je 10 wattov, maximálna je 14 wattov.
Technické vybavenie - prepojovací 1U patch panel	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	741,63	741,63	889,96	889,96	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Prepojovací 1U patch panel 2x 48 bantam jack, vybavený vysokokvalitnými pozlátenými dvojtypmi konektormi s dlhou životnosťou (2x48), ktoré sa vyznačujú najlepšou integritou kontaktov. 12x 25-pin D-Sub konektor. Kvalifikované pre analógové a digitálne signály, vzorkovacia frekvencia 48kHz. Rozmery 482x178x43,5mm, montovateľné do 19" racku. Odpor kontaktu 20 mΩ, Kontaktný odpor <25 mΩ. Dielektrická pevnosť 1 kVdc. Frekvenčný rozsah DC> 50 MHz, Izolačný odpor> 1 GΩ, Oddelenie kanálov > 100 dB pri 10 kHz, > 40 dB pri 6 MHz.

Technické vybavenie - digitálny 16-kanalový zmiešavací monitorovací mix	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4	164,09	656,38	787,65	787,65	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Digitálny 16-kanalový zmiešavací monitorovací mix. Špičkové 24-bitové D/A prevodníky. Vzorkovacia frekvencia 44.1/48 kHz. Frekvenčný rozsah 20Hz-20kHz. Slúchadlový TRS výstup. 2x nesymetrický 1/4" TS výstup. 2x RJ45 konektor Thru/In, MIDI vstup. 16 tlačidiel pre výber kanálov s duálnymi LED diódami. Ovládanie úrovne a posunu / šírenia na kanál pomocou LED metra. Trojpásmový ekvalizér na každý kanál s reguláciou frekvencie v strede pásma Funkcie Solo a Mute na kanál. Dodatočný mono / stereo výstup na pripojenie napájaného monitora. MIDI vstupy na diaľkové ovládanie všetkých kanálov v reálnom čase pomocou externého zariadenia MIDI. Štandardné pripojenie CAT5e. Konektor na reťazové prepájanie až 48 zariadení pre veľké systémy. Ultra nízka latencia systému menej ako 1 milisekundu. Rozmery 63x257x134mm.
Technické vybavenie - 16-kanalový vstupný model s analógovými a ADAT optickými vstupmi	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	146,51	146,51	175,81	175,81	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	16-kanalový vstupný modul s analógovými a ADAT optickými vstupmi. Konvertuje 16 analógových vstupov na 24-bitový digitálny zvuk pomocou štandardného kábla CAT5e. Špičkové 24-bitové D/A prevodníky. Vzorkovacia frekvencia 44.1/48 kHz. 2x optický ADAT vstup s automatickou detekciou a prioritným výberom, 6x rozširujúci digitálny výstup RJ45. 16 symetrických jack vstupov 1/4" TRS. LED indikácia signálu a klipu na každom kanále + signalizačné LED diódy na ADAT vstupe. Ultra nízka latencia systému menej ako 1 milisekundu. Rozmery 44x482x190mm, veľkosť 1U integrovateľný do 19" racku.
Technické vybavenie - Robustný kovový prázdny box pre zavedenie multipárového káblu	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3	74,10	222,30	266,76	266,76	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Robustný kovový prázdny box pre zavedenie multipárového káblu, 24x číslovaná diera 1-24 typu D pre panelový konektor, univerzálny multipinový vstup, rozmery 195x411mm, farba antracitová.
Technické vybavenie - Robustný kovový prázdny box pre zavedenie multipárového káblu	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	60,68	60,68	72,81	72,81	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Robustný kovový prázdny box pre zavedenie multipárového káblu, 8x číslovaná diera 1-8 typu D pre panelový konektor, priechod PG16, farba antracitová.
Technické vybavenie - vysokokvalitný multipárový kábel	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	50	15,56	778,00	933,60	933,60	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Vysokokvalitný multipárový kábel, počet vodičov 24x2, prierez vodičov 0,22mm², 24 samostatných symetrických kanálových ciest, číslovanie párov, OFC bezkyslíkatá meď, 100% tienenie každého páru hliníkovou fóliou + hliníková fólia celého káblu, priemer 24,5mm, hmotnosť 670g/1m, požiarne zaťaženie 3,06 kWh/1m.
Technické vybavenie - profesionálny ethernet dátový kábel	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	200	3,42	684,00	820,80	820,80	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Profesionálny ethernet dátový kábel kategórie Cat.7, OFC bezkyslíkatá meď, digitálny 110 Ohmový AES/EBU, priemer 6,5mm, AWG 26, hmotnosť 38,6g/1m, impedancia 100Ω, teplotný rozsah min/max -20 až +70°C, požiarne zaťaženie 0,15 kWh/1m
Technické vybavenie - symetrický mikrofónový kábel	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	240	2,85	684,00	820,80	820,80	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Symetrický mikrofónový kábel, počet vodičov 2, prierez vodičov 0,22mm²; priemer 6,4mm, AWG 24, tienenie 99% medený oplet, požiarne zaťaženie 0,22 kWh/1m, hmotnosť 55g/1m
Technické vybavenie - Hotový špičkový sieťový kábel, dĺžka 10 m	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12	68,52	822,24	986,69	970,36	16,33	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Hotový špičkový sieťový kábel, dĺžka 10m, verzia PUR, konektory RJ45 osadené v klasickom kovovom XLR káblom šasi čiernej farby do max.priemeru káblu 8.2mm, počet vodičov 8, prierez vodičov 0,14 mm².
Technické vybavenie - Hotový špičkový sieťový kábel, dĺžka 2 m	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6	33,52	201,12	241,34	236,58	4,76	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Hotový špičkový sieťový kábel, dĺžka 2m, verzia PUR, konektory Phoenix RJ45 10Gbit, počet vodičov 8, prierez vodičov 0,14 mm².

Technické vybavenie - flexibilný rozťažný ochranný oplet špirálovitého pletenia	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	m	18	7,02	126,36	151,63	151,63	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Flexibilný rozťažný ochranný oplet špirálovitého pletenia, materiál polyester, prevádzková teplota -50 až +150°C, rôzne priemery v balení.
Technické vybavenie - prepojovací patch kábel, dĺžka 30 cm	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	30	21,52	645,60	774,72	774,72	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Prepojovací patch kábel, dĺžka 30cm, konektory jack samec stereo, dĺžka konektoru 66mm, hrúbka 7,6mm, materiál nikl.
Technické vybavenie - prepojovací patch kábel, dĺžka 60 cm	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	30	31,52	945,60	1 134,72	1 134,72	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Prepojovací patch kábel, dĺžka 60cm, konektory jack samec stereo, dĺžka konektoru 66mm, hrúbka 7,6mm, materiál zlato.
Technické vybavenie - panelová zásuvka pre montáž na panel typu XLR, 3-pólová samica	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	60	8,02	481,20	577,44	577,44	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Panelová zásuvka pre montáž na panel typu XLR, 3-pólový samica, štandardizovaný výrez panelov s rozmerom 24mm, robustný obal typu D, niklové šasi, strieborné kontakty, kapacita medzi kontaktmi ≤ 4 pF, Odpor kontaktu ≤ 5 mΩ, Dielektrická pevnosť 1,5 kVdc, Izolačný odpor > 2 GΩ (počiatočný), Menovitý prúd na jeden kontakt 16 A, Menovité napätie <50 V.
Technické vybavenie - panelová zásuvka pre montáž na panel typu XLR, 3-pólový samec	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	12	7,92	95,04	114,05	114,05	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Panelová zásuvka pre montáž na panel typu XLR, 3-pólový samec, štandardizovaný výrez panelov s rozmerom 24mm, robustný obal typu D, niklové šasi, strieborné kontakty, kapacita medzi kontaktmi ≤ 4 pF, Odpor kontaktu ≤ 5 mΩ, Dielektrická pevnosť 1,5 kVdc, Izolačný odpor > 10 GΩ (počiatočný), Menovitý prúd na jeden kontakt 16 A, Menovité napätie <50 V.
Technické vybavenie - panelová zásuvka pre montáž na panel s dierovacími svorkami IDC 110	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	20	13,02	260,40	312,48	312,48	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Panelová zásuvka pre montáž na panel s dierovacími svorkami IDC 110, kovová príruha v tvare D so západkou, max. hrúbka panelu 4 mm, vrátane montážnych skrutiek, uzamykateľný konektorový systém RJ45, Odpor kontaktu <10 mΩ, Dielektrická pevnosť 1 kVdc, Frekvenčné pásmo 1 - 100 MHz, Izolačný odpor > 0,5 GΩ, Menovitý prúd na jeden kontakt 1,5 A, Menovité napätie <50 V.
Technické vybavenie - 3-pólový zásuvkový kábový XLR konektor samica	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	90	7,57	681,30	817,56	817,56	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	3-pólový zásuvkový kábový XLR konektor samica s niklovým puzdrom a striebornými kontaktmi, Kapacita medzi kontaktmi ≤ 4 pF, Kontaktný odpor ≤ 3 mΩ, Dielektrická pevnosť 1,5 kVdc, Izolačný odpor > 10 GΩ (počiatočný), Menovitý prúd na jeden kontakt 16 A, Menovité napätie <50 V.
Technické vybavenie - 3-pólový zásuvkový kábový XLR konektor samec	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	52	7,32	380,64	456,77	456,77	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	3-pólový zásuvkový kábový XLR konektor samec s niklovým puzdrom a striebornými kontaktmi, Kapacita medzi kontaktmi ≤ 4 pF, Kontaktný odpor ≤ 3 mΩ, Dielektrická pevnosť 1,5 kVdc, Izolačný odpor > 10 GΩ (počiatočný), Menovitý prúd na jeden kontakt 16 A, Menovité napätie <50 V.
Technické vybavenie - 3-pólový 1/4" profesionálny jack konektor	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	8	8,05	64,40	77,28	77,28	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	3-pólový 1/4" profesionálny jack konektor, niklové kontakty, niklový obal, Odpor kontaktu závisí od párovacieho konektora mΩ, Dielektrická pevnosť 1 kVdc, Izolačný odpor > 2 GΩ (počiatočný), Menovitý prúd na kontakt závisí od párovacieho konektora A, Menovité napätie <50 V.
Technické vybavenie - symetrický 8-párový multicore kábel, dĺžka 5 m, 8x konektor XLR 3-pin samica	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	4	86,52	346,08	415,30	392,51	22,79	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Symetrický 8-párový multicore kábel, dĺžka 5m, 1x multipin konektor DB25 Tascam standard / 8x konektor XLR 3-pin samica, farebné rozlíšenie a číslovanie jednotlivých párov.
Technické vybavenie - symetrický 8-párový multicore kábel, dĺžka 5 m, 8x konektor XLR 3-pin samec	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2	87,52	175,04	210,05	198,55	11,50	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Symetrický 8-párový multicore kábel, dĺžka 5m, 1x multipin konektor DB25 Tascam standard / 8x konektor XLR 3-pin samec, farebné rozlíšenie a číslovanie jednotlivých párov.

Technické vybavenie - symetrický 8-párový multicore kábel, dĺžka 5 m, 8x 3-pinový konektor 1/4" jack samec	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6	84,52	507,12	608,54	608,51	0,03	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Symetrický 8-párový multicore kábel, dĺžka 5m, 1x multipin konektor DB25 Tascam standard / 8x 3-pinový konektor 1/4" jack samec stereo, farebné rozlíšenie a číslovanie jednotlivých párov.
Hudobné nástroje - elektrické gitarové kombo	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 249,79	1 249,79	1 499,75	1 499,75	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Elektrické gitarové kombo s integrovaným zosilňovačom, obsahuje: elektrónky: 4x 12AX7, 2x 12AT7 a 4x 6L6, 2x 12 "reproduktor Celestion G12V-70, Výkon: 85 W, 2 kanály: custom a vintage, 2 vstupy, ovládacie prvky: custom CH hlasitosť, výškový, stredný, basový a jasný potenciometer, Vintage hlasitosť CH, výškový, stredný, basový, reverb, rýchlosť, intenzita a bright potenciometer. Efekty: Reverb a vibrato, tilt-back pre naklonené polohovanie, 50,46 x 66,4 x 21,9cm, hmotnosť: 29 kg, vrátane dvojitého nožného spínača a obalu na kombo.
Hudobné nástroje - malý rytmický bubon	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	842,18	842,18	1 010,61	1 010,61	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Malý rytmický bubon vyrobený z jedného plechu z mosadze, ktorý je strojom natihnutý a pradený do bežového zosilneného puzdra, potom ponikovaný s nádhernou vynikajúcou úpravou., veľkosť 14"x6.5" Čierne eloxované bežové mosadzné puzdro bubna. Tepaný plášť.
Hudobné nástroje - ručne tepaný činel typu Hi-hat	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	539,26	539,26	647,11	647,11	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Ručne tepaný činel typu Hi-hat, priemer 14", tenký vrch a spodok strednej váhy, tradičná povrchová úprava najvyššej "K" série, stredne dlhý dozvuk. Zliatinový materiál B20 bronz.
Hudobné nástroje - ručne tepaný stredne tenký činel	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	389,81	389,81	467,77	467,77	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Ručne tepaný stredne tenký činel typu Crash ride, priemer 19", tradičná povrchová úprava najvyššej "K" série. Zliatinový materiál B20 bronz.
Hudobné nástroje - profesionálna súprava bicích	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	4 269,37	4 269,37	5 123,24	5 123,24	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Profesionálna zostava súpravy bicích. Farebné prevedenie čierna ustrica, niklovaný hardvér. Materiál obvodového bubnového pláštja javor. Selektívne vybrané jednotlivé bubny špeciálnou metódou podľa farby zvuku. Nadštandardné prevedenie, kvalita a vzhľad. Sada obsahuje 1ks basový bubon 22"x18", 1ks prechodový bubon 10"x8" + 12", 1ks prechodový bubon 12"x9", 1ks podlahový bubon 16"x14" a 1ks rytmický bubon 14"x6".
Hudobné nástroje - hardverový set na súpravu bicích	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	549,65	549,65	659,58	659,58	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Profesionálny hardverový set k bicej zostave. Sada obsahuje 1ks Iron Cobra kľavý pedál na basový bubon, 1ks Iron Cobra stojan na Hi-hat činel, 1ks Roadpro stojan na rytmický bubon a 2ks Roadpro činelový polohovateľný stojan.
Hudobné nástroje - činel ride 22"	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	514,49	514,49	617,39	617,39	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Ručne tepaný stredne tenký činel typu Ride, priemer 22", tradičná povrchová úprava najvyššej "K" série, stredne dlhý dozvuk. Zliatinový materiál B20 bronz.
Hudobné nástroje - elektrická gitara	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 524,73	1 524,73	1 829,68	1 829,68	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Elektrická gitara vyrábaná v USA, Telo: jelša, na krku pripevnená skrutkou: Javor, hmatník: Palisander, Výplne hmatníka: biele bodky, polomer hmatníka: 241 mm (9,49 ")Stupnica: 648 mm (25,51 "), Šírka matice: 42 mm (1,65"), Kostná matica, Profil krku: v tvare ako z rokov 60', 21 vysokých pražcov vintage, Snímač: 2 Pure Vintage 65 so single cievkami jazzmaster (pri krku aj kobylke), Sólový mód (posuvný prepínač nadol): Hlasitosť (krk), hlasitosť (kobylka), tónová clona, Dopravodný mód Ovládanie (posunutie prepínača hore): Dva ovládacie prvky otočné pre snímanie pri krku, hlasitosť a tón a prepínač v 3 polohách, 3-vrstvový čierny pickguard, Tremol v štýle vintage so uzamykacím gombíkom a ramenom na tremolo, Niklový/chrómový hardvér, vrátane luxusného puzdra so zlatým vnútorným polstrovaním.
Hudobné nástroje - dvojitý stojan dva prechodové bubny pre bicíu zostavu na trojnožke	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	165,22	165,22	198,26	198,26	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Vysokokvalitný dvojitý stojan dva prechodové bubny pre bicíu zostavu na trojnožke. Dvojité vystuženie nôh pre ideálnu stabilitu s protišmykovými gumenými podlahovými koncovkami. Dve guľové kĺbové ramená pre pevné uchytenie a nastavenie polohy bubnov. Pamätová a multi svorka. Nastaviteľná výška 65-105 cm. Hmotnosť 5kg. Robustné kovové prevedenie, povrchová úprava nikel.

Hudobné nástroje - univerzálna pracovná stanica a syntezátor	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 925,16	1 925,16	2 310,19	2 310,19	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Špičková vysokovýkonná univerzálna pracovná stanica a syntezátor. Obsahuje dynamickú klaviatúru so 61 polovypúšťanými klávesami, 9 komplexných zvukových engine módov, 16 samostatných efektových procesorov, 16-stopový audio rekordér / MIDI sekvenčér, plug-in integrácia pre bežné DAW. Grafický farebný dotykový 8" LCD displej, USB/midi konektivita. Ovládanie cez duálne joysticky. Počet zvukov 1505, polyfónia až do 200 hlasov. Výstupy 1/4" L/MONO, R Out jack konektor, 4x symetrické 1/4" jack, 1x 1/4" jack stereo slúchadlový výstup, S/PDIF, USB-B. Vstupy 2x symetrický 1/4" jack, MIDI In/Out/Thru. Rozmery 1040x364x134 mm. Hmotnosť 14,3 kg. Vráťane robustného prepravného obalu vyrobeného na mieru z kvalitnej 7mm drevenej preglejky, kovovými guľovými rohmi a dvoma motýľovými zámkami, vysokokvalitná rukoväť, bezpečné a pevné polstrovanie.
Hudobné nástroje - prepáateľný štvorhlasový paraфонický analógový polomodulárny syntezátor	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1	1 764,51	1 764,51	2 117,41	2 117,41	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Prepáateľný štvorhlasý paraфонický analógový polomodulárny syntezátor, so vstavaným 256 krokovým sekvenčérom, arpeggiátorom, stereofónnymi filtermi a stereofónnym analógovým oneskorením. Obsahuje 90 modulárnych prepájacích bodov 3,5mm, 49-klávesovú klaviatúru, polyfóniu, 4 analógové oscilátory s voliteľným tvarom vlny a tvrdým synchronizačným oscilátorom, generátor bieleho šumu. 24dB / oktávový dolnopriepustný filter s rezonanciou, 24dB / oktávový prepínateľný dolnopriepustný / hornopriepustný filter s rezonanciou. Konfigurovateľné paralelne (HP / LP), stereofónne (LP / LP) a sériovo (HP / LP). 1x vstup a 2x výstup cez nesymetrický 1/4" TS jack, slúchadlový výstup 6,3mm jack, MIDI vstup/výstup, USB MIDI, hlasový režim mono, duo a 4-notový. Integrovaný 6-vstupový mixer, 4x 3,5mm jack výstup, 2x pedálový vstup sustain/expression, rozmery 813/362/140mm, hmotnosť 10,89kg.
Hardvér a softvér - stolový počítač	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	3 234,00	6 468,00	7 761,60	7 761,60	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	All In One PC 27" 5120 × 2880, Intel Core i5, AMD Radeon Pro 575X 4 GB, RAM 8GBDDR4, Fusion Drive 1000 GB, bez mechaniky, WiFi, 4x USB 3.2, myš a klávesnica, MAC OS
Hardvér a softvér - notebook	022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2	2 278,00	4 556,00	5 467,20	5 467,20	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Notebook 16" i7 2.6GHz 6-core, 16GB 512GB, - Šesť-jadrový procesor Intel Core 9.generácie, 16" displej Retina s technológiou True Tone, Jas 500 nitov, široký farebný gamut P3, 16GB DDR4 2666MHz, Touch Bar a Touch ID, AMD Radeon Pro rady 5000M 4 GB videopamäte GDDR6, SSD 512GB, Thunderbolt 3 (USB-C), 100Wh lithium-polymerová batéria Výdrž batérie až 11 hodín, Wi-Fi 802.11ac, Trackpad Force Touch, v kozmickej sivej a striebornej farbe
Hardvér a softvér - profesionálny nahrávací DAW softvér pre A/V spracovanie a post produkciu	013 softvér	ks	1	552,00	552,00	662,40	662,40	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Virtuálny nahrávací softvér a postprodukčné DAW prostredie prichádza so správou obsahu MediaBay, monitorovacou maticou, vynikajúcim automatizačným systémom a sieťovými funkciami, Zdokonalená úprava viacerých zvukových stôp formou, zvuk k obrazu" v režime multitrack, ktorá poskytuje aktuálne najlepšie prostredie na editáciu zvuku, vrátane zoznamov skladieb TrackVersions a úpravy zvuku formou „video nasledujúce audio", Mixážna konzola svetovej extratriedy s podporou až 22.2, vrátane kanálového pásu EQ, VCA faderov a plne integrovaného merania hlasitosti, Integrované riešenie ADR pre nahrávanie hlasov a foley, vrátane prekrytia videa (textu), Field Recorder Audio Import pre vyhľadávanie a porovnávanie zvukových súborov nahratých rekordérmí mimo štúdia pre vybrané udalosti v projekte, Integrované riešenie pre automatické synchronizovanie zvuku a obrazu vrátane funkcií náhľadu, Game Audio Connect na prenos jednotlivých častí alebo celých hudobných skladieb z do Audiokinetic Wwise, vrátane integrácie s Perforce, Produkčná sada Cinematic VR vrátane zbernice Ambisonics a panoramatického systému, podpory HeadTracking a binaurálneho monitorovania, VST Multi Panner, dych berúci zvukový panoramatický systém vrátane pospotty pre Dolby Atmos, Auro 3-D a Ambisonics, Nástroje na tvorbu zvuku sú Dopplerov efekt, výkonný Voice Designer, zvukový Randomizer, Sampler Track a mnoho ďalších nástrojov a plug-in efektov, Direct Offline Processing na nasadenie najčastejšie používaných offline procesov vo forme reťazca pre jeden alebo viacero vybraných klipov.
SPOLU ZA AKTIVITU 1					161 184,55	193 421,46	193 366,05	55,41		
Hlavná aktivita 2 - Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení										
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku
					0,00	0,00				
SPOLU ZA AKTIVITU 2					0,00	0,00	0,00	0,00		
Hlavná aktivita 3 - Podpora marketingových aktivít										

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku
Marketingové činnosti	518 ostatné služby	súbor	1	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Marketingové činnosti v rozsahu: tvorba webu a jeho optimalizácia; online marketing (google adwords, PPC, Facebook marketing, Email marketing, cielená kampaň na sociálnych sieťach).
SPOLU ZA AKTIVITU 3					9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00		

Hlavná aktivita 4 - Prenájom priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej), inovácií a distribúcie (mimo kreatívneho centra)

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku
					0,00	0,00				
SPOLU ZA AKTIVITU 4					0,00	0,00	0,00	0,00		

Hlavná aktivita 5 - Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku
					0,00	0,00				
SPOLU ZA AKTIVITU 5					0,00	0,00	0,00	0,00		

PRIAME VÝDAVKY SPOLU					170 564,55	202 801,46	202 746,05	55,41		
----------------------	--	--	--	--	------------	------------	------------	-------	--	--

Podporné aktivity										
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Vecný popis výdavku
Publicita, informovanosť	518 ostatné služby				0,00	0,00				
Verejné obstarávanie	518 ostatné služby	hodina	60	25,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Súbor činností súvisiacich s verejným obstarávaním a samotný proces verejného obstarávania, v rozsahu 60 hodín.
Projektový manažér - externé riadenie projektu	518 ostatné služby	hodina	198	25,00	4 950,00	5 940,00	5 940,00	0,00	VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.	Projektový manažér - externé riadenie projektu, zodpovedný za riadenie a implementáciu projektu, v rozsahu 198 hodín.
SPOLU ZA PODPORNÉ AKTIVITY					6 450,00	7 440,00	7 440,00	0,00		

NEPRIAME VÝDAVKY SPOLU					6 450,00	7 440,00	7 440,00	0,00		
------------------------	--	--	--	--	----------	----------	----------	------	--	--

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY SPOLU					177 014,55	210 241,46	210 186,05	55,41		
---------------------------------	--	--	--	--	------------	------------	------------	-------	--	--

Intenzita pomoci (v %)	95,00
Výška NFP (v EUR)	199 676,75